



Acorus

Produtos e materiais para pavimento exterior

Catálogo 2021

Produtos orgânicos e minerais para pavimentação

Aquastone resina sintética & minerais britados ou rolados.

Grounstab fixador orgânico, saibro & substrato mineral.

Stabilfix estabilizador pozolânico para saibro e pó de pedra.

Agregados em pedra rolada, britada e em pó para substrato.

- **SERVIÇOS:**
Fornecimento de materiais, Logística e apoio técnico na aplicação.
Prestamos suporte telefónico e apoio na obra, incluindo pré-requisitos de preparação da base, instruções e apoio na aplicação do pavimento permeável.
- As soluções permeáveis de pavimentação que apresentamos utilizam ligantes tecnologicamente avançados, minerais selecionados e integram-se harmonicamente com o ambiente, protegem o solo mantendo-o permeável, ecologicamente sustentável e acrescentam alto valor estético.

Aquastone pavimento

agregado de gravilha e resina



CALCÁRIO LEIRIA

CINZA LONDRES

ROSA BRASIL

AREÃO DO RIO



CASTANHO FERRUGEM

CINZA LIMA

CASTANHO TERRA

SEIXO ROLADO MULTICOLOR

ITEM	NOME	DESCRIÇÃO	CALIBRE	EMBALAGEM
P-S-R14	Areão rolado	areia	1-4 mm	1 ton
P-S-R26	Seixo rolado	seixo rolado multicolor	2-6 mm	1 ton
P-C-CL26	Calcário Leiria	calcário britado	2-6 mm	1 ton
P-C-CZ26	Calcário Cinza Lima	calcário britado	2-6 mm	1 ton
P-M-RB26	Mármore Rosa Brasil	mármore rosa britado	2-6 mm	1 ton
P-M-CZL26	Mármore Cinza Londres	mármore cinza claro britado	2-6 mm	1 ton
P-M-CZR26	Mármore Cinza Rústico	mármore cinza mescla britado	2-6 mm	1 ton
P-M-CT26	Mármore Castanho Terra	mármore castanho terra britado	2-6 mm	1 ton

Material comercializado em big bag de 1 tonelada e entregue por transportador na morada do cliente. Pode ser comercializado a granel em camião basculante de 25 toneladas cada carga. Preço sob consulta Podem existir diferenças entre a imagem e o produto real. Solicite uma amostra prévia.

Aquastone[®]

Ligante sintético para pavimento rígido.

UTILIZAÇÃO:

Ligante de gravilha para pavimento.

Composto químico de alto desempenho mecânico, químico e térmico

Forma uma superfície de extrema rigidez ideal de alto poder adesivo. As propriedades após a cura são excelente resistência mecânica, térmica, adesiva, elétrica e química. A formulação é específica para utilizar como agregante de inertes para pavimento de alta exigência mecânica.

APRESENTAÇÃO:

Com componentes de base epóxi o ligante AQUASTONE é apresentado nas versões:

AQUASTONE EPX com endurecedor H40

Embalagem: 30 - 60 - 180 - 680 kg

LIGANTE AQUASTONE EPX KIT APLICAÇÃO BI COMPONENTE

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO
KIT-AQST-EPX-H40	Aquastone EPX + Endurecedor H40	Base epóxi cor cristalina transparente No.(Gardner) (DIN ISO 4630). à base de bisfenol A não modificado de baixa viscosidade. forte adesivo. + Endurecedor H40 sem nonyphenol Boa estabilidade à radiação U.V.

Aquastone® Flex

Ligante para pavimento flexível

UTILIZAÇÃO:

Ligante de gravilha para pavimento.
Forma uma superfície resistente e flexível aceita pequenas cedências da base.

APRESENTAÇÃO:

Em dispersão de poliuretano alifático monocomponente, flexível de alta resistência ao tempo e utilização.

AQUASTONE FLEX M-PU Embalagem: 60 - 120 kg

SISTEMA AQUASTONE FLEX A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO
AQST-FLEX-M-PU	AQUASTONE FLEX M-PU Poliuretano Alifático	<p>Aglutinante na construção de pisos, calçadas, áreas de estacionamento, também adequados para veículos tem alta dureza e flexibilidade a baixas temperaturas,</p> <p>Características: Excelente retenção de cor e calor; Resistência às intempéries; Resistência química, aos alcalis e humidade; Elasticidade; Excelente aderência. retenção de cor e calor e resistência às intempéries. Devido a sua flexibilidade e resistência a abrasão, essa resina de poliuretano é recomendada para revestimento de pisos.</p> <p>Alto conteúdo de NCO; Baixa viscosidade; Monômero residual baixo</p>
AQST-ISO-PU	Isocianato crosslink	<p>POLIISOCIANATO HDI – À BASE DE DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO</p> <p>Poliisocianato alifático à base de diisocianato de hexametileno (HDI) para polimerização e reticulação de poliuretanos de elevada resistência UV às intempéries</p>

Lancil metálico



LANCIL AÇO CORTEN

Pack mínimo: 45 metros. [Lancil i-edge](#) para a maior durabilidade, instala-se rapidamente, poupando tempo e evitando cortes. Não são necessárias perfurações no terreno para a instalação, o peso do substrato proporciona suficiente estabilidade contra as movimentações do produto.



LANCIL ALUMÍNIO RÉGUA

Instala-se rapidamente, em régua flexíveis de 3 mts de comprimento com 10 cm altura e 3mm de espessura nas medidas standard, é fornecido com estacas de fixação de 20 cm confina o pavimento e a base para melhor solidez. Outras medidas e especificações consultar ficha técnica.



LANCIL ALUMÍNIO CANTONEIRA

O lancil em cantoneira com dimensões standard de 5 X 5 cm X 3 mm de espessura pode ser entregue por encomenda noutras medidas.

Especificações do lancil

Cod		Altura (cm)	Essura (m)	Comprim. (mts)
	I-EDGE REGUA ALUMINIO 10 cm	10	3	3
Al10-3				
Al 10-6		10	6	3
Al 10-8		10	8	3
	I-EDGE ALUMINIO REGUA 15 cm	15	3	3
Al 15-3				
Al 15-6		15	6	3
Al 15-8		15	8	3
	I-EDGE ALUMINIO REGUA 20 cm	20	3	3
Al 20-3				
Al 20-6		20	6	3
Al 20-8		20	8	3

Cod.	Descrição	Altura (cm)	Essura (m)	Comprim. (mts)
	L-EDGE CANTONEIRA ALUMINIO 5X5 cm	5	3	3
AL5X5-3				
ITEM	Descrição	Altura (cm)	Essura (mm)	Comprimento (mts)
	I-EDGE REGUA AÇO CORTEN 10 cm	10	3	3
C10-3				
C10-6		10	6	3
C10-8		10	8	3
C15-3	I-EDGE REGUA AÇO CORTEN 15 cm	15	3	3
C15-6		15	6	3
C15-8		15	8	3
	I-EDGE REGUA AÇO CORTEN 20 cm	20	3	3
C20-3				
C20-6		20	6	3
C20-8		20	8	3

Stabilfix 100

Estabilizador pozolânico de pavimento de saibro

O estabilizador de saibro Stabilfix é uma mistura de substâncias inorgânicas naturais denominadas pozolanas que devido a sua origem, finura das partículas e estrutura amorfa, possui um forte poder de ligação, durabilidade, resistência ao clima e ao tempo, é ideal para fixar saibro e pó de pedra granítico para produzir um pavimento estabilizado.

Stabilfix 100 em pó é activado pela hidratação. A primeira série das reações é iniciada imediatamente. Stabilfix desenvolve ligações químicas e enlaces entre as partículas do solo. O ajuste imediato é subseqüentemente ao endurecimento, criam uma camada estabilizada de saibro com o tempo adquire cada vez mais resistência.



ITEM

RENDIMENTO

Stabilfix 100 ligante para misturar com saibro

60 kg / ton



Groundstab

Fixador orgânico de pavimento de saibro

Solid Groundstab

O fixador orgânico Solid Groundstab® é um produto de origem vegetal para misturar com saibro e outros minerais seleccionados

Agrega o substrato utilizado para produzir um pavimento ecológico. O fixador Groundstab® possui uma composição de componentes orgânicos de uma espécie

vegetal de banana-da-terra do Plantago Ovata (psyllium) e silicatos.

Totalmente natural, mantém a permeabilidade do solo e elasticidade para minimizar pequenas cedências da base.



GROUNDSTAB LIMA



GROUNDSTAB CASTANHO-ROJO



GROUNDSTAB CREME



GROUNDSTAB CINZA

Fornecido pronto a aplicar ou em produtos separados para misturar em obra

Groundstab Mineral solid

Groundstab Mineral gross

Comércio e distribuição de produtos e materiais para pavimento exterior

Melhor escolha !

ACORUS ENGENHARIA, LDA.

Via Eng^o Belmiro Mendes de Azevedo, 1120

4475-401 Maia - Portugal

Telefone + 351 22 145 40 | 22 947 65 29

Fax: + 351 22 947 65 30

E-mail: comercial@acorus.pt