

# Pedra rolada, Seixo

*minerais para pavimento*

## Seixo rolado, Areão do rio

Minerais com 98% Quartzo e Silica, rolados pedra lavada isenta de impurezas, de excelente qualidade, de proveniencia controlada isentos de argila, sais ou outros contaminantes.



seixo rolado do rio 2-6 mm



Aareão do rio claro 2-4 mm



Aeão do rio amarelo 2-4 mm

Minerais constituídos a base de quartzo e silica de grande dureza, cores acastanhada e areia clara, para agregar resinas sintéticas para pavimento



Material comercializado em big bag de 1 tonelada e entregue por transportador para a morada do cliente. Pode ser comercializado a granel em camião basculante de 25 toneladas cada carga. Preço sob consulta Podem existir diferenças entre a imagem e o produto real. Solicite uma amostra prévia..

# Pedra britada, gravilha

*minerais para pavimento*

## Pedra Britada

Pedra de origem variada, triturada britada em gravilhas finas, lavada isenta de impurezas seleccionada de excelente qualidade.

São minerais de proveniências controladas, marmorites, calcários, lavados, isentos de argila, sais ou outros contaminantes fornecidos nas especificações indicadas.



calcário LIMA creme e cinza, 2 a 6 mm



calcário LEIRIA cor clara 2 a 6 mm



cinza LONDRES marmorite cinza claro 2 a 5 mm



marmorite rosa BRASIL 2 a 6 mm



calcário TERRA castanho ferrugem 2 a 5 mm

Material comercializado em big bag de 1 tonelada e entregue por transportador para a morada do cliente. Pode ser comercializado a granel em camião basculante de 25 toneladas cada carga. Preço sob consulta. Podem existir diferenças entre a imagem e o produto real. Solicite uma amostra prévia.

# Saibro e inertes finos

*minerais para pavimento*

## Saibro, pó de pedra e inertes finos

Saibro, minerais triturados, crivados, de excelente qualidade, indicados para agregar com ligantes hidráulicos de pozolanas ou de pilyssum

São minerais de proveniências controladas, na granulometria fina, isentos de argila, sais ou outros contaminantes, adequados para cada ligante.



saibro amarelo crivado 0 a 2 mm



saibro avermelhado crivado 0 a 2 mm



saibro claro cor areia crivado 0 a 2 mm



po de pedra granítico mix 0 a 6 mm

Material comercializado em big bag de 1 tonelada e entregue por transportador para a morada do cliente. Pode ser comercializado a granel em camião basculante de 25 toneladas cada carga. Preço sob consulta. Podem existir diferenças entre a imagem e o produto real. Solicite uma amostra prévia.

### Pavimento de estrada

O desempenho de agregados num pavimento de estrada depende das propriedades mineralógicas, físicas e mecânicas da rocha, forma e classificação das partículas (distribuição do tamanho de partículas).

Os agregados usados nas camadas de suporte de carga devem ser resistentes a cargas de esmagamento e impacto, bem como a intempéries químicas e físicas.



Rochas trituradas, areia e cascalho são as fontes mais importantes de agregados. Quantidades substanciais de materiais alternativos também são usadas, principalmente agregados reciclados, mas também materiais de fontes secundárias.