

L-Rite Edge

Aluminium Flexível

Lancil

- Asfalto
- Relva, terra
- Gravelha solta
- Agregado de resina
- Cimento

Lancil em Alumínio reciclado do tipo 6063 de dureza t6 apresentação standard em cantoneira em barra com 3,00 mts X 5 cm X 5 cm X 3 mm de espessura. Fornecido com o lancil as estacas de fixação com 25 cm de altura (*). Prático, de fácil aplicação de design simples e moderno, adapta se a qualquer arquitectura e materiais. Em cor natural do alumínio pode ser fornecido em Preto, Castanho ou Verde sob encomenda

Aplicações:

Lancil em alumínio tratado em cor natural, preto ou castanho, separador de superfícies para jardim e exteriores.

(*) estacas em alumínio ou aço

N/ Ref	Descrição	Comprimento cm	Dim. cm	Espess. mm	Quant réguas / atado	Quant	Peso te rico embalagem kg
L-ALC3-5X5	Alumínio orla natural	300	5 X 5	3	15	45 mts	36,50



DURÁVEL

Manufacturado em metal leve, galvanizado e revestido para assegurar a longevidade sem manutenção.



VERSÁTIL

Pode ser utilizado para separador uma variedade infindável de materiais e solos, incluindo laminados, asfalto e gravelhas soltas, com a robustez necessária para se manter inalterável perante qualquer uso.



FLEXIVEL

Não importa de que forma são os seus caminhos ou patios. Pode ser facilmente adaptado para curvas ou cantos rectos.



RÁPIDO E FÁCIL

Na verdade é extremamente fácil de instalar, As únicas ferramentas que necessita é um maço para pregar os espigões ao solo.

LANDSCAPE

PAVIMENTO

LANCIL

RESINAS

PEDRAS E MINERAIS



ACORUS PAISAGISMO

TEL. 351 22 145 40 04 | WWW.ACORUS.PT

“ Leves e práticos para separar superfícies e conter o pavimento. Separa, confina e protege as arestas.. ”