

LANCIL AÇO CORTEN

I-EDGE REGUA AÇO CORTEN

Descrição do produto

Lancil separador de pavimentos



Propriedades

Ao contrário dos aços de carbono só sofrem da corrosão inicialmente. O óxido formado pela corrosão inicial forma uma camada protectora com uma textura ultra fina, altamente aderente ao metal, não permite o contacto e a entrada do oxigénio e humidade, água, inibindo a evolução da corrosão.

A corrosão não é progressiva e com o tempo praticamente não ocorre.

Tem um aspecto ferroso natural com uma patina de cor que se adapta a grande variedade de materiais, que separa

Características /Vantagens

Sem manutenção

Fixação rápida

Não necessita de fundação

Lamina de separação de espessura variável

Aspecto natural do ferro



Valores de propriedades mecânicas do Aço Corten

Aço (ASTM)	Bitola (mm)	Resistência ao escoamento (MPa)	Resistência à Tração (MPa)
A 242	Até 19	340	480
	19 - 25	320	460
	38 - 100	290	430
A 588	Até 100	340	480
	100 - 130	320	460
	130 - 200	290	430

Medidas Standard Em Lamina

Referência	Aço Corten I Edge	Comp. m	Alt. cm	Esp. mm
C10-3	Aço Corten I Edge	3,00	10	3
C10-6	Aço Corten I Edge	3,00	10	6
C10-8	Aço Corten I Edge	3,00	10	8
C15-3	Aço Corten I Edge	3,00	15	3
C15-6	Aço Corten I Edge	3,00	15	6
C15-8	Aço Corten I Edge	3,00	15	8
C20-3	Aço Corten I Edge	3,00	20	3
C20-6	Aço Corten I Edge	3,00	20	6
C20-8	Aço Corten I Edge	3,00	20	8

Outras medidas por encomenda